

JONSERED 535



Tekniske data:

Sylinder	volum	48,7 cm ³
Effekt ved 9000 omdr/min	3,0 hk (2,2 kW)	V
Kjedehastighet ved 9000 omdr/min	20 m/sek	
Vekt, inkl 15" kjede og sverd	5,7 kg	
Vibrasjonsnivå, framre håndtak	20 Newton	
Vibrasjonsnivå, bakre håndtak	19 Newton	
Lydnivå ved maks effekt	101 dB (A)	
Bremsetid, kjedebrems	<0,1 sek	
Brenstank, volum	0,51 liter	
Oljetank, volum	0,33 liter	
Sverdlengder	30–46 cm (12–18")	

	Standard- utstyr	Ekstra tilbehør
Kjedebrems	X	
Kastevern	X	
Avvibrering	X	
Elektronisk tenning	X	
Justerbar automatisk oljepumpe	X	
Fangtapp for kjeden	X	
Høyrehåndsvern	X	
Sikkerhetssperre for gasshendel	X	
Choke/startgassautomatikk	X	
Gnistfanger	X*	X
Loddent luftfilter	X*	X


* på enkelte markeder

Jonsered

JOBU A/S, POSTBOKS 57, 1441 DRØBAK, TLF (02) 9315 60.

108070307. ©None & Co Civilen. All rights reserved. Printed in Sweden.

JONSERED 535




Jonsered 535. Den gir deg mer enn du betaler for.

Jonsered 535 er en av de sterkeste 50-kubikkene på markedet. Det er også en av de letteste. Den er produsert for å tilsvare yrkeshuggerenes hårde krav for prestasjonsevne, håndterlighet og pålitelighet. Allikevel er den mindre komplisert og har færre deler, enn de fleste sammenlignbare sager.

Som alle sager fra Jonsered er den utformet for å bidra til lett, effektiv og sikker kvist-


ing, med skinne på siden, en jevn underside rundet/forkant og den spesielle gode balansen.

Jonsered 535 er et godt valg for den som virkelig ser på hva han får for pengene.



FORSERT TANKKJØLING.

En luftspalte isolerer bensintanken fra veivhuset. Gjennom kanalene presser kjøleviften sval luft som reduserer varmeoversøringen og kjører tanken. En isolerende pakning forhindrer også varmeoversøring fra sylinderen via veivhuset til tanken.



JUSTERBAR OLJEPUMPE.

Ulike sverdlengder, virkeskvaliteter og temperaturer stiller ulike krav til tilførselen av kjedeolje. Likedan forskjellige typer olje. På Jonsered 535 justeres den effektive oljepumpen enkelt ved hjelp av en skrutrekker til en skrue på undersiden av sagen. Ved service er oljepumpen også lett å komme til fra undersiden.



RENERE LUFT.

Innsugingsluften tas inn gjennom et luftinntak på undersiden av bakre håndtak. Dette minsker risikoen for blokkering av luftfilteret, samtidig som det bidrar til demping av innsugingslyden, en av de store støykilene på en motorsag.

For det daglige ettersynet kommer du lett til luftfilteret ved å løsne på en skrue. Du behøver ikke engang verktøy.



SELVFØLGELIG SIKKERHET.

Jonseredsaga var den første serieproduserte sag med kjedebremser. I dag er kjedebremsen en selvfølge på alle sager. På 535 finnes det også en fangtapp og beskyttelse for høyrehånden dersom kjeden skulle briste.



NØYAKTIG KAPPING.

Målelinjen på kjededekelet er en praktisk detalj som letter arbeidet under kapping. Like praktisk er vinklingen av framre håndtak 90° mot sagsverdet og en utmerket veiledning når man skal felle og god kontroll ved kvisting.



HØY EFFEKT.

Det er vanskelig å finne en 50-kubikker som har hurtigere akselerasjon og høyere effekt, i forhold til sin egen vekt, enn Jonsered 535.